

Notice FAAC® ou GENIUS-868®

Pour la phase de copie, éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..

ATTENTION : MANIPULATION RESERVE A UN PUBLIC AVERTI .

Concerne les télécommandes :



ATTENTION 2 versions de télécommandes :

MASTER : quand on tient enfoncée la touche d'une MASTER la LED clignote une fois puis reste allumée :

Il est possible de créer une nouvelle télécommande à partir d'une MASTER

SLAVE : quand on tient enfoncée la touche d'une SLAVE la LED reste allumée constante.:

Impossible de créer une nouvelle télécommande à partir d'une SLAVE

Enregistrement d'une télécommande originale à partir d'une télécommande déjà en service (Originale ou PRO-4T)

AVERTISSEMENT : Si on commence la procédure avec la télécommande neuve, on déprogramme celle déjà en service!

<p>télécommande déjà en service : Appuyer fermement et simultanément sur les touches P1 et P2 de la télécommande déjà en service et les relâcher lorsque le LED de la télécommande clignote.</p> <p>Si la télécommande déjà en service est une WHY2, appuyer simultanément <i>sur les touches 3 et 4</i></p>	
<p>Ensuite, toujours sur la télécommande déjà en service, appuyer et maintenir enfoncé la touche à dupliquer</p>	<p>PROSS. Copyright. 2015</p>
<p>Sur la nouvelle télécommande, tenir enfoncé la même touche. Attendre que la LED de la nouvelle télécommande clignote 2 fois et s'éteigne, signifiant la réussite de la programmation. Relâcher les touches Faites un essai avec votre nouvelle télécommande qui fonctionne à partir de la 2° impulsion.</p>	